

柜台防火门安装

生成日期: 2025-10-28

防火门分为甲、乙、丙三级，这是表示防火门的耐火完整性，也就是耐火时间，目前我国的标准是甲级的防火时间不小于1.5小时、乙级不小于1.0小时、丙级不小于0.5小时。甲级一般用在比较重要的地方，如包间门，配电房门。乙级的用在过道等一般场所，丙级的一般用在管道井。防火门通常分木质防火门、钢质防火门、不锈钢防火门、防火玻璃门和防火进户门，不管是木质、钢质还是其它材质的都为分甲、乙、丙三个等级。我们现实使用的惯例是，室内的一般用木质防火门室外的用钢质防火门，一是因为室内用木的开启关闭时比较安静不会有钢门的碰撞声，二是钢质门放在室外除了防火还能更好的起到防盗破坏的作用。智雷消防科技为广大顾客提供便捷、及时、周到的服务。柜台防火门安装



在一定时间内，包括门扇、门樘及五金配件等，能够符合耐火稳固性、遮焰性及绝热性之完整门组，亦即在火场内相对能够维持形体稳固、不使火烟穿透及阻隔热源传导等基本性能，才能将火灾控制在防火区划线内，不致延烧或引燃另一火场，具有此种基本性能的门才能称为「防火门」，不论是何种材质，都必须通过经济部指定实验室之检测。防止有消防要求的井下或建筑火灾蔓延和控制风流的安全设施，通常分为钢质和木质防火门。用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。柜台防火门安装智雷消防科技拥有先进的生产设备，独特的工艺技术。

山东智雷消防科技有限公司



合格产品的外形尺寸应 \leq 样品描述中的外形尺寸，门扇厚度应 \geq 样品描述中的门扇厚度，门框侧壁宽度应 \geq 样品描述中的门框侧壁宽度，防火玻璃外形尺寸应 \leq 样品描述中的防火玻璃外形尺寸，防火玻璃厚度应 \geq 样品描述中的防火玻璃厚度。不合格产品的外形尺寸应 $>$ 样品描述中的外形尺寸，门扇厚度应 $<$ 样品描述中的防火玻璃外形尺寸，防火玻璃厚度应 $<$ 样品描述中的防火玻璃门厚度。在火灾发生后的0.5h内，基本上能够满足火场人员的疏散，其附近一般不准积可燃物品，因此防火门0.5h后不隔热不会造成火灾隐患，防火门安装在防火墙上能够起到阻止火灾蔓延的作用并与防火墙的作用相辅相成。

防火门调试1、常闭防火门，从门的任意一侧手动开启，应自动关闭。当装有信号反馈装置时，开、关状态信号应反馈到消防控制室。检查数量：全数检查。检查方法：手动试验。2、常开防火门，其任意一侧的火灾探测器报警后，应自动关闭，并应将关闭信号反馈至消防控制室。检查数量：全数检查。检查方法：用专门使用测试工具，使常开防火门一侧的火灾探测器发出模拟火灾报警信号，观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。3、常开防火门，接到消防控制室手动发出的关闭指令后，应自动关闭，并应将关闭信号反馈至消防控制室。检查数量：全数检查。检查方法：在消防控制室启动防火门关闭功能，观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。4、常开防火门，接到现场手动发出的关闭指令后，应自动关闭，并应将关闭信号反馈至消防控制室。检查数量：全数检查。检查方法：现场手动启动防火门关闭装置，观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。智雷消防科技拥有完整、科学的质量管理体系。

山东智雷消防科技有限公司



钢质防火门是现在普遍使用的一种防火门，很多人肯定都想要了解这种防火门的安全规范到底是什么样子的，其实简单地讲就是只要入户门是正对电梯前室也就是如果和电梯之间，存在着垂直或者水平的缓冲空间，或者就是正对着敞开的楼梯消防通道等这些地方，人们为了安全期间，国家是规定必须要安装防火门的，另外如果你所居住的楼层是11层以及没有达到11层的单元式住宅，房子还是面向楼梯间的入口，也不许安装防火门，如果在18层或18层以下的话，入户门也须装防火门。如果住宅的户门必须开向前室，这个户门也要装防火门。智雷消防科技将以更积极的态度，更新不同的产品。柜台防火门安装

智雷消防科技产品质量稳定，品种多样。柜台防火门安装

除特殊情况外，防火门应向疏散方向开启，防火门在关闭后应从任何一侧手动开启。设置在变形缝附近的防火门，应安装在楼层数较多的一侧，且门扇开启后不应跨越变形缝。防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm；防火门门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm；双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm；门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm；门扇与门框贴合面间隙、门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙，均不应大于3mm；防火门安装完成后，其门扇应启闭灵活，并应无反弹、翘角、卡阻和关闭不严现象。除特殊情况外，防火门门扇的开启力不应大于80N；柜台防火门安装

山东智雷消防科技有限公司是一家集设计、供货、施工为一体的现代化防火门、防火窗、防火卷帘门及其它特种门窗类产品的专业供应企业。本公司提供的钢质防火门、木质防火门、防火卷帘门、抗暴门、挡烟垂壁等产品，严格执行GB12955-2008、GB14102-2005标准，并采用新型环保防火填充材料，本公司自成立以来，秉承“用户至上、服务消防事业”的宗旨和“质量为先，服务人性化”的管理、经营理念，不断开拓进取，提高企业管理水平，为用户提供安全、优良的消防安全产品。本公司拥有雄厚的技术力量和现代先进的生产设备并拥有高素质的员工队伍，建立、健全了严格的质量管理体系和高效的销售服务网络，为不断满足用户日益增长的各种专业需求提供了坚实的保障。本公司产品质量可靠，品质优良。